



Produktdatenblatt

## 2 Taktöl teilsynthetisch

DAS TEILSYNTHETISCHE LOW-SMOKE ZWEITAKTÖL

### Beschreibung

Dieses teilsynthetische „low-smoke“ Zweitaktöl ist speziell für Mischungsverhältnisse bis zu 1:50 sowie für den Einsatz in Autolube-Systemen entwickelt. Es erfüllt die höchsten Standards sowohl des asiatischen als auch des europäischen Marktes für Zweitakt-Motorenöle.

### Vorteile

- Ideal für Autolube-Systeme und Mischungsverhältnisse bis zu 1:50.

### Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.864
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	64.6
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	9.5
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	129
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	116
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-24

### Spezifikationen

- API TC
- ISO-L-EGB
- JASO FB

### Lagerung

- Lagern Sie das Öl bei Temperaturen unter 60 °C. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen. Gebinde möglichst überdacht oder liegend lagern.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung als zutreffend anzusehen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, sicherzustellen, dass die Produkte für die jeweilige Anwendung geeignet sind.

Weitere Produktinformationen erhalten Sie bei: **Wodoil GmbH**

Hedwiggasse 2, 1020 Wien

Telefon: 012183970

E-Mail: [charco@wodoil.at](mailto:charco@wodoil.at)

Web: [www.wodoil.com](http://www.wodoil.com)