



Produktdatenblatt

Blue UHPD 10W-40

DAS LOW SAPS-MOTORÖL FÜR EXTREME BEDINGUNGEN

Beschreibung

Blue UHPD 10W-40 verwendet moderne Additivtechnologie und spezialisierte Basisöle. Es wurde entwickelt, um Dieselmotoren unter extremen Bedingungen das ganze Jahr über zu unterstützen. Ideal für Euro 4, Euro 5 und Euro 6 Motoren, wenn es mit schwefelarmen Diesel genutzt wird.

Vorteile

- Unterstützt extreme Bedingungen
- Ideal für moderne Euro 4, 5, 6 Motoren
- Niedriger Schwefelgehalt („Low SAPS“)

Technische Daten

| Kenndaten | Einheit | Prüfmethode | Wert |
|-----------------------|--------------------|--------------|-------|
| Dichte bei 15°C | kg/L | DIN 51 757 | 0.856 |
| Viskosität bei 40°C | mm ² /s | DIN 51 562 | 97.30 |
| Viskosität bei 100°C | mm ² /s | DIN 51 562 | 14.7 |
| Viskositätsindex (VI) | - | DIN ISO 2909 | 157 |
| Flammpunkt COC | °C | DIN ISO 2592 | 242 |
| Pourpoint | °C | DIN ISO 3016 | -32 |

Spezifikationen

- ACEA E7 / E8 / E11
- API CK-4/SN
- DTFR 15C110
- MAN M 3477 / 3775
- DAF Long Drain
- Volvo VDS-4.5
- Renault VI RLD-2 / RLD-3
- Scania Low Ash
- Deutz IV-18 LA
- Cat ECF-3/2/1-a
- Cummins CES 20086
- Detroit Diesel 93K222
- JASO DH-2
- MTU Type 3.1 / 2.1

- Mack EOS 4.5

Lagerung

- Lagern Sie das Öl bei Temperaturen unter 60 °C. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen. Gebinde möglichst überdacht oder liegend lagern.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung als zutreffend anzusehen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, sicherzustellen, dass die Produkte für die jeweilige Anwendung geeignet sind.

Weitere Produktinformationen erhalten Sie bei: **Wodoil GmbH**

Hedwiggasse 2, 1020 Wien

Telefon: 012183970

E-Mail: charco@wodoil.at

Web: www.wodoil.com