



Produktdatenblatt

Hypo-Gear 80W90 (GL-4 & GL-5)

DAS HOCHLEISTUNGS-MEHRZWECK-GETRIEBEÖL

Beschreibung

Dieses Hochleistungs-Mehrzweck-Getriebeöl ist speziell formuliert, um eine umfassende Versorgung für Nutzfahrzeuge zu gewährleisten. Es eignet sich für Schaltgetriebe, Nebenantriebe und Hinterachsen, einschließlich stark belasteter Antriebsachsen mit Hypoidverzahnung.

Vorteile

- Umfassende Versorgung für Nutzfahrzeuge
- Geeignet für Hypoidverzahnungen
- Hervorragende Schmiereigenschaften

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.890
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	146.4
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	15.2
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	105
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	200
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-30

Spezifikationen

- API GL-4 / GL-5
- API MT-1
- MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105 E
- SAE J2360
- DAF
- MAN 341 Typ Z2 / MAN 342 Typ M2
- Scania STO 1:0
- ZF TE-ML 02B / 04G / 05A / 07A / 12L / 12M / 16B / 16C / 17H / 19B / 21A
- DTFR 12B100
- Mack GO-J
- Iveco

Lagerung

- Lagern Sie das Öl bei Temperaturen unter 60 °C. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen. Gebinde möglichst überdacht oder liegend lagern.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung als zutreffend anzusehen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, sicherzustellen, dass die Produkte für die jeweilige Anwendung geeignet sind.

Weitere Produktinformationen erhalten Sie bei: **Wodoil GmbH**

Hedwiggasse 2, 1020 Wien

Telefon: 012183970

E-Mail: charco@wodoil.at

Web: www.wodoil.com