



Produktdatenblatt

## SHPD 15W-40

DAS VIELSEITIGE MOTORÖL FÜR VERLÄNGERTE ÖLWECHSELINTERVALLE

### Beschreibung

Dieses vielseitige Motoröl ist speziell für verlängerte Ölwechselintervalle entwickelt worden und deckt die Anforderungen sowohl von Nutzfahrzeug- und Pkw-Dieselmotoren als auch von Benzinmotoren ab. Es erfüllt die strengen Anforderungen moderner, kraftstoffsparender Motoren, die auf die Einhaltung verschärfter EU-Abgasnormen (Euro III) abzielen, mit zusätzlicher Leistungsreserve. Das Produkt ist ideal für den ganzjährigen Einsatz in gemischten Fahrzeugflotten.

### Vorteile

- Verlängerte Ölwechselintervalle
- Geeignet für moderne, kraftstoffsparende Motoren
- Ganzjähriger Einsatz in gemischten Fahrzeugflotten

### Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.880
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	104.0
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	14.0
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	136
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	230
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-39

### Spezifikationen

- ACEA A3 / B4, E7
- API CI-4/SL
- MB 229.1
- DTFR 15B110
- MAN M 3275-1
- Deutz III-10
- MTU Type 2
- Volvo VDS-3
- Renault RLD-2
- Mack EO-N, EO-M plus
- Allison C4

- JASO DH-1
- Global DHD-1
- Caterpillar ECF-2, ECF 1a
- Detroit Diesel DDC 93K215
- Cummins CES 20076 / 20077 / 20078

## Lagerung

- Lagern Sie das Öl bei Temperaturen unter 60 °C. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen. Gebinde möglichst überdacht oder liegend lagern.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung als zutreffend anzusehen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, sicherzustellen, dass die Produkte für die jeweilige Anwendung geeignet sind.

Weitere Produktinformationen erhalten Sie bei: **Wodoil GmbH**

Hedwiggasse 2, 1020 Wien

Telefon: 012183970

E-Mail: [charco@wodoil.at](mailto:charco@wodoil.at)

Web: [www.wodoil.com](http://www.wodoil.com)