



Produktdatenblatt

Super M SAE 30

DAS VIELSEITIGE EINBEREICHS-MOTORÖL

Beschreibung

Super M SAE 30 ist ein leistungsfähiges Einbereichs-Motoröl mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Es erfüllt die Anforderungen von Benzin- und Dieselmotoren in Pkw, auch bei Turbomotoren. Zudem kann es als Hydrauliköl sowie in hydraulischen Kupplungen, Schalt- und Wandlergetrieben und Retardern verwendet werden.

Vorteile

- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren
- Verwendbar als Hydrauliköl und für Getriebeanwendungen

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.873
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	78.2
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	10.2
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	113
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	220
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-33

Spezifikationen

- API CD/SF
- Caterpillar Series 3
- David Brown DB OM 616
- MACK EO-J
- MIL-L 2104 C
- Volvo B20

Lagerung

- Lagern Sie das Öl bei Temperaturen unter 60 °C. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen. Gebinde möglichst überdacht oder liegend lagern.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung als zutreffend anzusehen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, sicherzustellen, dass die Produkte für die jeweilige Anwendung geeignet sind.

Weitere Produktinformationen erhalten Sie bei: **Wodoil GmbH**

Hedwiggasse 2, 1020 Wien

Telefon: 012183970

E-Mail: charco@wodoil.at

Web: www.wodoil.com