



Produktdatenblatt

Turboformel 15W-40

DAS VIELSEITIGE MOTORÖL FÜR GANZJÄHRIGE NUTZUNG

Beschreibung

TURBOFORMEL 15W-40 ist ein vielseitiges Motoröl für Benzin- und Dieselmotoren, das durch seinen Viskositätsbereich SAE 15W-40 ganzjährig einen zuverlässigen Kaltstart und eine hohe Temperaturbeständigkeit selbst bei starker Belastung bietet. Die scherstabilen Komponenten sorgen dafür, dass der Viskositätsbereich über die gesamte Nutzungsdauer des Öls stabil bleibt. Die sorgfältige Auswahl hochwertiger Basisöle und Additive gewährleistet optimalen Verschleißschutz und eine saubere Motormechanik, wodurch die Entstehung von Ablagerungen und Schwarzschlamm verhindert wird.

Vorteile

- Zuverlässiger Schutz bei hoher Belastung
- Stabile Viskosität über die gesamte Nutzungsdauer
- Verhindert Ablagerungen und Schwarzschlamm
- Hohe Temperatur- und Kaltstartstabilität

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.863
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	103
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	15.3
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	150
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	220
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-33

Spezifikationen

- API CF-4/SJ
- MB 228.1
- MAN 271
- Volvo VDS

Lagerung

- Lagern Sie das Öl bei Temperaturen unter 60 °C. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen. Gebinde möglichst überdacht oder liegend lagern.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung als zutreffend anzusehen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, sicherzustellen, dass die Produkte für die jeweilige Anwendung geeignet sind.

Weitere Produktinformationen erhalten Sie bei: **Wodoil GmbH**

Hedwiggasse 2, 1020 Wien

Telefon: 012183970

E-Mail: charco@wodoil.at

Web: www.wodoil.com